

DENS 3 Skarvtejper

– Dens 3 Skarvtejp Normal och Dens 3 Skarvtejp Butyl

Användningsområden

Skarvtejpen används för att tätta alla övergångar i DENS 3-systemet. Vilken skarvtejp som används beror på de lokala förutsättningarna. Båda skarvtejperna bygger på samma material som DENS 3 Spärrskikt och har samma egenskaper när det gäller absolut täthet.

DENS 3 Skarvtejp Normal

DENS 3 Skarvtejp Normal används vid limning på underlag där fukthalten ej överstiger 95 % RF.

Tack vare skarvtejpens absoluta täthet kan Dens 3 Spärrskikt läggas kant mot kant för att undvika tjocka skarvar.

DENS 3 Skarvtejp Normal är mycket tunn, endast ??? mm. Det innebär bland annat att vissa plastmattor kan lösläggas utan förspackling. Den tunna tejpens ger också snyggare montage på väggar.

DENS 3 Skarvtejp Normal kan användas vid reparationer av spärrskiktet.

DENS 3 Skarvtejp Butyl

DENS 3 Skarvtejp Butyl används som skarvmaterial under självbärande konstruktioner, för radontätning i nyproduktion och på fuktiga underlag där en hög alkali är påvisad eller misstänks. Skarvtejpen är också lämplig att använda vid tillskjutande fukt, platta på mark och liknande.

DENS 3 Skarvtejp Butyl används i golv/väggvinkel när DENSVIT Spärrskikt lösläggs och när Dens 3 Spärrskikt viks upp mot vägg.

DENS 3 Skarvtejp Butyl Skarvtejpen kan användas vid reparationer av spärrskiktet.