

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1

– permanent spärr för emissioner, radon, fukt och lukt

Användningsområden

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 är lämpligt som spärrskikt på golv och väggar. Underlaget kan vara betong, spackel, puts, lättbetong, gips eller trä. Spärrskiktet fungerar i både torr och fuktig miljö.

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 spärrar alla ämnen t.ex. gaser, alkoholer, lukter och andra ämnen som, om de inte elimineras, kan påverka personer negativt.

Med DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 skapas en helt diffusionstät fuktspärr, vilket möjliggör installation av fukt känsliga ytskikt.

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 ger ett totalskydd mot problem i konstruktionen, golv och väggar samt underliggande markrelaterade problem.

Installation

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 appliceras direkt mot konstruktionen eller med en avjämning/justering om så önskas. DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 kan också lösläggas.

Systemet består av: primer, lim, skarvtejp samt golv- eller väggspackel, beroende på de lokala förutsättningarna.

Produktegenskaper

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 har en kärna av en aluminiumfolie och det är metallen som står för den molekylära tätheten i produkten. Folien limmas mellan 2 + 2 olika plastskikt. Plastskikten är identiska på båda sidor om aluminiumfolien vilket betyder att spärrskiktet inte har någon upp- eller nersida.

Plastskikten ger en mycket **bra vidhäftning** mot produkten med primer och lim samt gör produkten okänslig för belastning i samband med installation. Väl inbyggd i systemet har produkten obegränsad livslängd så länge den inte utsätts för yttre påverkan.

Plastskikten **klarar alkalitet och annan kemisk påverkan.**

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 har **spricköverbyggande** egenskaper.

Tack vare **lätta rullar, < 19 kg/rulle och bredd 1 200 mm**, är DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 en lätthanterlig och ergonomisk produkt.

DENS 3 Spärrskiktsfolie 1.1 har **låg bygghöjd**:

- för golv: < 6 mm inklusive golvavjämning
- för vägg: < 3 mm inklusive väggspackel